別紙３

省人化建設機械（チルトローテータ）試行工事　機械損料

省人化建設機械（チルトローテータ）試行工事における積算で使用する機械損料は以下の通りとする。なお、施工パッケージ型積算方式における代表機械規格で使用している機械損料は、以下の表の損料を使用している。また、施工パッケージ型積算方式で標準単価から積算単価への補正を行う際には、機械損料は、年月及び地域に依らず以下の表の損料を用いるものとする。

なお、本資料は省人化建設機械（チルトローテータ）試行工事のための暫定的なものであることに留意されたい。

表．機械損料

機械名	規格	＜参考値＞ 損料（円） ・換算値 ・運転１時間当たり	損料（円） ・換算値 ・供用１日当たり
小型バックホウ （クローラ型）	標準型・排出ガス対策型(第２次基準値) バケット容量0.13m3 チルトローテータ直付け	17,900 円/（日）	**10,000 円/供用日**
バックホウ （クローラ型）	超小旋回型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 （第２次基準値） バケット容量0.28m3 チルトローテータ直付け	5,080 円/運転１時間	**19,600 円/供用日**
バックホウ （クローラ型）	後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・ 排出ガス対策型（2014 年規制） バケット容量0.45m3 チルトローテータ直付け	8,790 円/運転１時間	**33,800 円/供用日** **※破砕岩補正 1.25** **36,800 円/供用日**
バックホウ （クローラ型）	標準型･ICT 施工対応型･超低騒音型･ クレーン機能付･排出ガス対策型(2014 年規制)・チルトローテータ直付け バケット容量0.5m3・吊能力2.9t	11,700/運転１時間	**44,700/供用日**
バックホウ （クローラ型）	標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）バケット容量0.8m3 チルトローテータ直付け	7,830/運転１時間	**30,000/供用日**
バックホウ （クローラ型）	標準型･ICT 施工対応型･超低騒音型･ クレーン機能付･排出ガス対策型(2014 年規制)・チルトローテータ直付け バケット容量0.8m3・吊能力2.9t	14,300/運転１時間	**54,900/供用日**